

التاريخ: 26/11/2018

السادة: ..... المحترمين

تلقون: .....

فاكس: .....

الموضوع: عروض اسعار كاميرا ولوازم حاسوب  
رقم /الاستدراج : (Q059-2018.19)

إشارة إلى الموضوع اعلاه الرجاء تزويدنا بأسعار اللوازم التالية (بالشيكل) شامل لضريبة القيمة المضافة والتوصيل للجامعة العربية الامريكية:

الرقم	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	السعر	اجمالية تكلفة البند
1	2TB Portable External Hard Drive - USB 3.0	EACH	2		
2	USB SD Card Reader:SANDISK EXTREME PRO® CFAST™ 2.0 READER/WRITER Read Speed: up to 500 MB/s1m,Form Factor: CFast 2.0,nterface: USB 3.0	EACH	5		
3	16 GB SANDISK EXTREME PRO SD UHS-II CARD,Up to 300/260MB/s read/write speed, video speed U3	EACH	2		
4	32 GB SANDISK EXTREME PRO SD UHS-II CARD,Up to 300/260MB/s read/write speed, video speed U3	EACH	3		
5	Nicon DSLR Camera With Kit 18-140 Or Equvilant from Canon مرفق المواصفات في الصفحات 2,3	EACH	1		
المجموع الكلي					

**شروط الاستدراج**

- 1- يرجى العلم ان اخر موعد لتسليم العروض هو يوم (الأحد) الموافق 2/12/2018
- 2- الاسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.
- 3- ضرورة تحديد مدة التوريد من تاريخ استلام امر الشراء، و في حال عدم الالتزام يتم فرض غرامة تأخير .
- 4- ختم وتوقيع المورد المعتمد على هذا النموذج، وكتابة رقم الاستدراج واسم الشركة كما هو مسجل لدى الضريبة على الظرف.
- 5- لا تقبل العروض الا بالظرف المختوم.
- 6- للمراجعة والاستفسار بخصوص المواصفات يرجى الاتصال على هاتف 042418888 رقم داخلي 1491 او فاكس 042510972 أو بريد الكتروني manal.daraghmah@aaup.edu
- 7- لمشاهدة العطاءات والاستدراجات، يرجى الدخول الى الرابط <http://www.aauj.edu/Tenders>

مع الاحترام

مدير دائرة اللوازم و المشتريات

حسن ربايعه



## Nikon DSLR Camera With Kit 18-140 Or Equilant from Canon

Tech spesefacation:

Lens Mount	Nikon F
Pixels	Actual: 24.72 Megapixel
Max Resolution	24 MP: 6000 x 4000
Sensor Type / Size	CMOS, 23.5 x 15.6 mm
	Movies: MPEG-4 AVC/H.264
Bit Depth	14-Bit
Dust Reduction System	Yes
	SDHC
Focus Control	
Focus Type	Auto & Manual
Autofocus Points	Phase Detection: 51 (15 Cross-Type)
Viewfinder/Display	
Viewfinder Type	Pentaprism
Viewfinder Eye Point	19.5 mm
Viewfinder Coverage	100%
Viewfinder Magnification	Approx. 0.94x
Display Screen	3.2" Rear Screen LCD (1,228,800)
Screen Coverage	100%
Exposure Control	
Shutter	Type: Electronic & Mechanical
Remote Control	WR-1, WR-T10, ML-L3, MC-DC2 (Optional)
Mirror Lock-Up	Yes
Exposure Modes	Modes: Aperture Priority, Manual, Programmed Auto, Shutter Priority
	Compensation: -5 EV to +5 EV (in 1/3 or 1/2 EV Steps)
White Balance Modes	Auto, Cloudy, Direct Sunlight, Flash, Fluorescent, Incandescent, Preset Manual, Shade
Flash	
Flash Modes	Auto
	Auto/Red-Eye Reduction
	Fill-In
	Hi-Speed Sync
	Off
	Rear Curtain/Slow Sync
	Rear Sync
	Red-Eye Reduction
	Slow Sync
	Slow Sync/Red-Eye Reduction
Built-in Flash	Yes
Max Sync Speed	1 / 250 Second



Dedicated Flash System	iTTL Remote Firing
External Flash Connection	Hot Shoe
Video Recording	Yes, NTSC/PAL
File Size	1920 x 1080p (Full HD)
	1280 x 720p (HD)
Video Format	1920 x 1080p at 24, 25, 30, 50, 60 fps (H.264)
	1280 x 720p at 50, 60 fps (H.264)
	640 x 480p at 25, 30 fps (H.264)
Aspect Ratio	16:09
	Manual: Shutter Speed, ISO
ISO Sensitivity	Auto, 100 - 25600
	1920 x 1080 at 30 fps: 29 Minutes
Audio Recording	Built-In Mic: With Video (Stereo)
Performance	
Self Timer	2 Seconds, 5 Seconds, 10 Seconds, 20 Seconds
	Custom: 0 - 3 Seconds at 0.5-, 1.0-, 2.0-, 3.0Second Intervals
	Number of Shots: 1 - 9
Connectivity	1/8" Headphone, 1/8" Microphone, HDMI C (Mini), USB 2.0
Power	
Battery	1 x EN-EL15 Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 7 VDC, 1900 mAh
Kit Lens	
Focal Length	18 - 140mm
	Comparable 35mm Equivalent on DX Format Focal Length: 27 - 210 mm
Aperture	Maximum: f/3.5 - 5.6
Angle of View	76° - 11° 30'
Minimum Focus Distance	1.48' (45 cm)
Magnification	0.23x
Diaphragm Blades	7, Rounded
Autofocus	Yes



3/3