

التاريخ: 31/07/2023

Q307-2023

رقم الاستدراج:

السادة:

تلفون:

إيميل:

BR2223-000781

استدراج عروض أسعار: الرجاء تزويدنا بأسعار اللوازم التالية شامل لضريبة القيمة المضافة:

اسم الصنف	الوحدة	الكمية	السعر	اجمالي تكلفة البند
Magnetic driver for 58 watt florescent lamp, type Ain Hashofet	عدد	30.00		
13 watt, 2 Pin, PL-C lamp, 900 Lumen, Light color 840, 138x27mm Base, G24d-1, 4000K, Philips or Osram	عدد	100.00		
18 watt, 2 Pin, PL-C lamp, 1200 Lumen, Light Color 765, Long Neck, G24d-2, 6500K, Type Phillips or Osram.	عدد	100.00		
18 watt, 4 Pin, PL-C lamp, 1200 Lumen, Light Color 765, Long Neck, G24q-2, 6500K, Type Phillips or Osram.	عدد	100.00		
26 watt, 4 Pin, PL-C lamp, 1800 Lumen, Light Color 840, Long Neck, G24q-3, 4000K, Type Phillips or Osram.	عدد	100.00		
10 watt, C7, Night light bulb	عدد	50.00		
150 watt, High Pressure Sodium lamp with clear tubular outer bulb, SON-T 150W E40,15000 Lumen, Light color Temperature 2000K, Philips or Osram.	عدد	30.00		
E27 Light bulb, LED bulb or PL, 10watt, daylight 765, 6500K, Phillips or Osram	عدد	100.00		
E27 Light bulb, LED bulb or PL, 15watt, daylight 765, 6500K, Phillips or Osram	عدد	100.00		
250 watt, High Pressure Sodium lamp with clear tubular outer bulb, SON-T 250W E40,28000 Lumen, Light color Temperature 2000K, Philips or Osram. (It is possible to change the quantity to MH lambs totally or partially)	عدد	30.00		



		20.00	عدد	18 watt, 4 Pin, PL-L Linear compact fluorescent lamp, 1200 Lumen, Light Color 840, 4000K, Type Phillips or Osram.	11
		6.00	عدد	Round slim LED High bay luminaire with protection class IP65. Dot-printed semi-transparent glass cover with 110 ° beam angle. Robust with protection against dust and water jets. Build-in switchable electronic ballast, power factor > 0.90, Provided with 0.5 m outdoor grade cable (H05RN-F), with copper wrapped single wires 3x1.0 mm ² . 133 W, 16000 lm, 120 lm/W. Standard deviation of color matching: ≤5 sdc _m , Color rendering index > 80 , Color temperature: 6500 K, Flicker: < 20 %, Lifespan L70/B50 at 25 °C: 50000 h, Housing made from die-casted aluminum with black powder coating RAL 9017. Hook and safety screw for suspended mounting. Screws and washers made from stainless steel. Impact resistance IK06. as per LEDVANCE GmbH or approved equal. (Price to include suspension cord/ chain)	12
		6.00	عدد	125Watt, 15000Lumen, LED floodlight for general outdoor and area lighting, with built-in driver and pre-installed cable, PF > 0.90, Luminous efficacy: 120 lm/W, CRI ≥80, Color temperature: 4000 K, Lifespan L70/B50 at 25 °C: 70000 h, housing made of die-casted aluminum, protected with powder coating. Decorative PC front bezel. Bent, steel-based mounting bracket. Screws and washers made from stainless steel. Bracket and housing in Black color. Reflector based, symmetric light distribution with 100 ° x 100 ° beam angle. LED array protected by opal, tempered glass cover. Ledvance or equal product is approved. (Vender must provide an optional price for photocell type Projector	13



شيقل

المجموع الكلي (ش.ض)

تعليمات الاستدراج		ختم وتوقيع المورد:
** آخر موعد لتسليم العروض هو يوم:	الإثنين	
** الموافق:	07/08/2023	
** طبيعة البنود المطلوبة:	مواد انارة	
** بعملة:	شيقل	
** الأسعار تشمل التوصيل ل:	الحرم الرئيسي - جنين	
** نوع التوريد:	توريد كامل	
** يرجى إرسال العرض ب:	بالظرف المغلق	

شروط الاستدراج:	
** ضرورة تحديد مدة الكفالة إن وجدت.	
** ضرورة تحديد مدة التوريد من تاريخ استلام امر الشراء، وفي حال عدم الالتزام يتم فرض غرامة تأخير .	
** ختم وتوقيع المورد المعتمد على هذا النموذج، وكتابة رقم الاستدراج واسم الشركة كما هو مسجل لدى الضريبة على الطرف.	
** للمراجعة والاستفسار بخصوص المواصفات يرجى الاتصال على هاتف 042418888 رقم داخلي 1483 أو الرقم 0598972998	
** للمراجعة والاستفسار بخصوص المواصفات عن طريق فاكس 042510972 أو بريد الكتروني Amer.joma@aaup.edu	
** لمشاهدة العطاءات والاستدراجات، يرجى الدخول الى الرابط http://www.aaup.edu/tenders	

مدير دائرة اللوازم و المشتريات

